

Scheda Tecnica

Dati di identificazione

Nome prodotto ANTICALCARE

Descrizione Anticalcare liquido per idropultrici ad acqua calda e, in genere, per il trattamento delle acque dure di processo.

Proprietà:

ANTICALCARE è stato formulato per impedire ai sali di calcio e magnesio presenti nelle acque di formare incrostazioni indesiderate. L'azione sequestrante nei confronti di tali sali, evita la formazione di croste calcaree nelle serpentine dei generatori di acqua calda, migliorando le prestazioni delle apparecchiature. L'impiego costante di ANTICALCARE consente di eliminare costosi interventi di riparazione e inutili perdite di tempo.

Dati fisici e chimici

Stato Fisico	Liquido			
Colore	Giallo tenue			
Odore	Caratteristico			
Solubilità in acqua	In ogni rapporto			
pH T.Q.	13 ca.			
Densità	1.15 Kg/Litro			
Classificazione Chimica	Soluzione Alcalina			

Uso:

Immettere ANTICALCARE nell'apposito serbatoio dell'idropulitrice, regolando il flusso di aspirazione secondo la seguente tabella:

Durezza dell'acqua (in gradi francesi)	gr/litro
< a 10	3
da 10 a 15	da 3 a 4
da 15 a 25	da 4 a 5
> a 25	da 7 a 8

Confezioni:

CODICE FORMATO

K0059	10 KG
K005925	25 KG