

Dati di identificazione**Nome prodotto** **OMEGA +****Descrizione** Cera concentrata auto-asciugante e lucidante per impianti automatici di lavaggio e self-service**Proprietà:**

OMEGA+ è una cera di ultima generazione, concentrata cationattiva ad effetto polish che favorisce il rapido scorrimento dell'acqua da superfici verniciate, metalliche e in vetro. È idonea sia per impianti automatici che per impianti self-service. L'azione sgrondante permette una rapida e totale asciugatura del veicolo. OMEGA+ forma sul veicolo un film idrorepellente che protegge temporaneamente le parti in materiale plastico, metallico o verniciate.

Dati fisici e chimici

Stato fisico	Liquido
Colore	Giallo paglierino
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
pH T.Q.	5 ca.
Densità	0.90 Kg/Lt
Classificazione Chimica	Microemulsione cationica

Uso:

Diluire il prodotto in acqua come indicato di seguito:
Nebulizzatore: diluizione 1:800
Idropulitrice: diluizione 1:80.

Regolare il flusso di aspirazione del prodotto come segue:
Dosatron: 0.1%
Portale: 6-10 gr/veicolo

Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 5 °C.

Confezioni:

CODICE	FORMATO
K004OM	tanica kg 25