

**Dati di identificazione****Nome prodotto**                    **DIAMANTE****Descrizione**                    Dona extra brillantezza, velocizza l'asciugatura, profuma gradevolmente ed è facile da applicare.**Proprietà:**

L'unico rivestimento protettivo rinforzato con polimeri disponibile che può essere applicato su un veicolo in un autolavaggio commerciale.

DIAMANTE contiene una combinazione unica di PTFE, polimeri rinforzati e siliconi reattivi per creare il loro prodotto rivoluzionario.

La maggior parte dei casi fornisce un livello di protezione di 30 giorni.

Questa applicazione deve essere seguita da un risciacquo con acqua dolce.

**Dati fisici e chimici**

<b>Stato fisico</b>	Liquido
<b>Colore</b>	Giallo opaco
<b>Odore</b>	Ciliegia
<b>Idrosolubilità</b>	Parziale
<b>pH T.Q.</b>	6
<b>Densità relativa</b>	1
<b>Punto di infiammabilità</b>	>90°

**Uso:**

Tunnel automatico – Applicare DIAMANTE attraverso l'arco di pioggia del portale. Baie automatiche ad alta pressione.

Tunnel automatico: applicare al veicolo con un rapporto di diluizione finale 1:100.

Quantità per auto 40-50 ml.

Uso manuale: diluizione al 10%.

Applicare con panno in microfibra, stendere su tutte le parti esterne dell'auto.

Quindi risciacquare e asciugare.

**Confezioni:**

<b>CODICE</b>	<b>FORMATO</b>
K007D	tanica kg 25