

Scheda Tecnica

Dati di identificazione

Nome prodotto **CICLOPE**

Descrizione Disincrostante multiuso concentrato.

Proprietà:

CICLOPE è un formulato specifico per eliminare rapidamente residui calcarei e salini dalle superfici dure. La sua forza disgregante pulisce e rende brillanti le superfici rese opache dai depositi salini. Trova applicazione nella pulizia dei sanitari, rubinetteria, pareti piastrellate, arredi smaltati, laminati plastici, ecc. Nel settore degli autolavaggi è idoneo per la disincrostazione delle strutture metalliche e plastiche dei tunnel. Indispensabile nel settore dell'industria alimentare in quanto necessario per l'eliminazione periodica delle incrostazioni che, per la loro natura porosa, possono essere un ottimo supporto di proliferazione batterica. La presenza di opportuni inibitori di corrosione rende sicuro il suo impiego sulle cromature, sui metalli leggeri e loro leghe. Non usare su acciaio inox satinato, vasche da bagno e rosoni delle docce. Idoneo anche per eliminare la ruggine dai materiali ferrosi.

Dati fisici e chimici

Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Odore	inodore
Solubilità in acqua	completa
pH (sol.ne 1%)	2,20 ± 0,15
Densità	1,160 ± 0,005 kg/Litro
Classificazione chimica	Acidi minerali (27,5%) e tensioattivi non ionici.

Uso:

Per le normali pulizie versare un po' di prodotto su spugna inumidita, passarla su tutta la superficie, lasciare agire per pochi minuti e poi risciacquare. Nel caso di incrostazioni ostinate ripetere fino a completa eliminazione. Nel caso di pulizia di grandi superfici diluire al 10 ÷ 20 % ed irrorare a bassa pressione, lasciare agire per un tempo necessario (di solito fino a quando termina la formazione di effervescenza), quindi risciacquare accuratamente.

Confezioni:

CODICE	FORMATO
K0193	Tanica Kg. 25