

Dati di identificazione**Nome prodotto** ANTICALCARE**Descrizione** Anticalcare liquido per idropultrici ad acqua calda e, in genere, per il trattamento delle acque dure di processo.**Proprietà:**

ANTICALCARE è stato formulato per impedire ai sali di calcio e magnesio presenti nelle acque di formare incrostazioni indesiderate. L'azione sequestrante nei confronti di tali sali, evita la formazione di croste calcaree nelle serpentine dei generatori di acqua calda, migliorando le prestazioni delle apparecchiature. L'impiego costante di ANTICALCARE consente di eliminare costosi interventi di riparazione e inutili perdite di tempo.

Dati fisici e chimici

Stato fisico	Liquido
Colore	Giallo tenue
Solubilità	In ogni rapporto
pH T.Q.	13 ca.
Densità	1.15 Kg/Lt
Classificazione Chimica	soluzione alcalina

Uso:

Immettere ANTICALCARE nell'apposito serbatoio dell'idropulitrice, regolando il flusso di aspirazione, secondo la seguente tabella.

DUREZZA DELL'ACQUA	GR/LITRO
< a 10	3
Da 10 a 15	Da 3 a 4
Da 15 a 25	Da 4 a 5
>a 25	Da 7 a 8

Confezioni:

CODICE	FORMATO
K005925	tanica kg 25