

Scheda Tecnica

Dati di identificazione

Nome prodotto DAERG ALL

Descrizione Detergente concentrato a bassa alcalinità per tutte le superfici.

Proprietà:

DAERG ALL è un multiuso con elevata azione solvente su oli e grassi. Elimina, rapidamente ed a fondo, qualsiasi sporco grasso, residui di cibo, oli, ecc. dai pavimenti, dalle superfici ed attrezzature da cucina, pulisce cappe e relativi filtri, piani di cottura e lavorazione, interni delle celle frigorifere, tegami da forno, pentole, griglie, affettatrici, robot e macchinari per cucine, contenitori porta rifiuti, sanitari, rubinetterie, lampadari, arredi, teloni parasole, cicli e motocicli, autovetture, manufatti in cemento e pietre naturali. Facilmente risciacquabile ed a basso residuo è un ottimo sgrassante sia per l'industria che per la filiera alimentare successiva. Deterge pareti, pavimenti, piani di lavoro, attrezzature ed impianti, contenitori, interni ed esterni dei mezzi di trasporto, banconi e celle frigorifere, utensili. Idoneo per lo sgrassaggio a caldo dell'industria meccanica, sia di grandi che piccole parti metalliche, dove garantisce pulizia ed assenza di residui tali da non compromettere le successive fasi di lavorazione.

Dati fisici e chimici

Stato fisico	Liquido
Colore	giallo fluorescente
Solventi	presenti
pH (ssol.ne 1%)	9,70 ± 0,15
Densità a 20°	1,045 ± 0,005 g/cm ³
Alcalinità attiva	2,65 ± 0,15 % come Na ₂ O
Residuo a secco a 105°	12,00 ± 0,5 %
Tensioattivi Nonionici	4,00 ± 0,50 %

Uso:

Per la pulizia delle superfici si consiglia di diluire al 5 ÷ 10 %. A seconda delle esigenze usare spugne, panni spugna, erogatori a bassa ed alta pressione, nebulizzatori. Possedendo la capacità di formare una schiuma densa e resistente può essere impiegato anche su superfici verticali servendosi di opportuna lancia o sistema atto a formare schiuma. Lasciare agire la soluzione per un tempo, anche in funzione della consistenza dello sporco, necessario alla sua completa eliminazione.

Per la pulizia dei pavimenti si consiglia di diluire al 3 ÷ 5 %, nel caso di pulizia manuale, ed al 2 ÷ 3 %, nel caso si usino macchine lavapavimenti.

In caso di sporchi tenaci, ripetere le operazioni di pulizia od utilizzare puro, previa prova di resistenza della superficie al prodotto.

Confezioni:

CODICE K006025 **FORMATO** tanica Kg. 25