

Dati di identificazione**Nome prodotto** **D2 CALCARE****Descrizione** Protettivo delle membrane degli impianti ad osmosi inversa.**Proprietà:**

D2 CALCARE è un formulato specifico per prevenire l'inquinamento e l'intasamento degli impianti ad osmosi inversa e di microfiltrazione. Può essere impiegato con tutte le varie tipologie di acqua. Minimizza le incrostazioni ed i depositi in genere, riducendo i tempi di manutenzione sugli impianti. Sostituisce gli interventi con prodotti a base acida, pericolosi per gli operatori. È compatibile coi vari tipi di membrane normalmente usate negli impianti.

Dati fisici e chimici

Stato fisico	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Solubilità in acqua	Completa
PH (t.q.)	4,40 ± 0,15
Densità	1,070 ± 0,005 kg/Litro
Classificazione chimica	Fosfonati e Polimeri

Uso:

Iniettare il prodotto (puro o diluito) mediante pompa dosatrice a monte delle membrane dell'osmosi. Il dosaggio viene stabilito in base al contenuto salino dell'acqua di alimentazione dell'impianto. Normalmente varia da 7 a 35 ml/metro cubo di acqua da trattare.

Confezioni:

CODICE	FORMATO
K0195	Tanica 25 Kg.